

活性炭設計 見積依頼書

弊社の活性炭見積もりにおいて、以下の項目についてご記入頂きお知らせ下さい。
出来るだけ多くの項目に関して、お知らせ頂くことにより、最適かつ迅速に活性炭設計が容易になります。

年 月 日

- ・貴社名： _____
- ・住所： _____
- ・電話番号： _____ ・FAX番号： _____

液相用活性炭

- ・納入先： _____
- ・発生源： _____
- ・管理状況
- 排水の活性炭通過前対象物質名 _____ 濃度（ ） mg/L
- 排水の活性炭通過後対象物質名 _____ 濃度基準（ ） mg/L以下
- 活性炭充填層（ ） m² × （ ） mh
- 排水通水量（ ） L/hr
- 通水時間（ ） hr/日
- ・その他： _____

気相用活性炭

- ・納入先： _____
- ・発生源： _____
- ・入口臭気成分
- 硫化水素（ ） ppm トリメチルアミン（ ） ppm
- メチルメルカプタン（ ） ppm アンモニア（ ） ppm
- 硫化メチル（ ） ppm その他（ ） ppm
- 二硫化メチル（ ） ppm その他（ ） ppm
- ・処理ガス条件
- 風量（ ） m³/分
- 温度（ ） °C 湿度（ ） %
- 稼働時間（ ） hr/日
- 稼働日数（ ） 日/年 × 交換時期（ ） 年
- ・吸着設備仕様
- 活性炭充填層（ ） m² × （ ） mh
- 空塔速度（ ） m/sec以下
- 圧力損失（ ） kPa以下
- ・その他： _____



www.asahiro.co.jp

朝日汙過材株式会社

〒509-5111 岐阜県土岐市肥田浅野双葉町 1-1-1
TEL:0572-53-0201 FAX:0572-55-4700
E-mail:info@asahiro.co.jp

製品カタログ 2022.03

活性炭 Activated Carbon

ZEOCOAL
ゼオコール®

視線の先に見えるもの。
それは人と自然。



ZEOCOAL

液相用製品

M シリーズ / YM シリーズ

気相用製品

PG シリーズ / YL シリーズ

粉末状製品

P シリーズ

ASAHIROKAZAI CO.,LTD

●ゼオコールは朝日汙過材株式会社の登録商標です。

液相用製品

シリーズ	銘柄	標準粒径		特徴	用途	包装単位	
		mm	mesh				
M	M	2.36~0.50	8-32	標準炭	中水・下水処理(し尿処理)排水用 浸出液処理用 食品・化学工業一般排水処理用	フレコン 12.5kg 15kg	
		1.70~0.425	10-35				
		0.85~0.355	20-42				
	M-A	2.36~0.50	8-32	高品質炭	上水処理用(高度浄水処理用) 中水・下水処理(し尿処理)排水用 浸出液処理用 食品・化学工業一般排水処理用		
		2.00~0.60	9-28				
		1.70~0.425	10-35				
	M-D	2.36~0.425	8-35	高脱色性能炭	食品脱色・精製用 ドライクリーニング用		フレコン 5kg 10kg
	M-G	2.36~0.50	8-32	水銀処理	水銀除去用		フレコン 12.5kg 15kg
	MC	2.36~0.50	8-32	高強度炭(球状)	上水処理用 中水・下水処理(し尿処理)排水用 食品・化学工業一般排水処理用		
YM	YM	2.36~0.50	8-32	標準炭	上水処理用 下水処理(し尿処理)排水用 浸出液処理用 食品・化学工業一般排水処理用 浄水器用	フレコン 12.5kg 15kg	
		1.70~0.425	10-35				
		0.85~0.355	20-42				
		0.50~0.250	32-60				
		0.30~0.150	48-100				
	YM-A	2.36~0.50	8-32	高品質炭	上水処理用(高度浄水処理用) 浄水器用 医療精製用 食品・化学工業精製用		
		1.70~0.425	10-35				
		0.85~0.355	20-42				
	YM-AG	2.36~0.60	8-28	添着炭	浄水器用		
			1.70~0.425				10-35
		0.85~0.355	20-42	添着細粒炭			
			0.50~0.250				32-60
	YM-G	2.36~0.50	8-32	水銀処理	水銀除去用		
YC	2.36~0.50	8-32	高強度炭(球状)	上水処理用 中水・下水処理(し尿処理)排水用 食品・化学工業一般排水処理用			

M シリーズ

YM シリーズ



気相用製品

シリーズ	銘柄	標準粒径		特徴	用途	包装単位		
		mm	mesh					
PG	PG	4.75~3.35	4-6	標準炭	一般空気用 ガス浄化用 下水処理用 し尿処理用・ゴミ焼却用	フレコン 12.5kg 15kg		
				PG-4S			高品質炭	溶剤回収用
				PG-LA				排オゾン用
	PGY (ヤシガラ炭)	PG-O	-	-	水銀処理		水銀除去用	
		PG-G			標準炭		一般空気用・ガス浄化用	
		PG-5			排オゾン用		オゾン用	
		PG-7			標準炭		一般空気用・ガス浄化用	
	GC	GC	7.0~3.0	-	標準炭		一般空気用・ガス浄化用	
		GC-O			排オゾン用		オゾン用	
		PGY (ヤシガラ炭)			PG-S		4.75~3.35	4-6
PG-A	塩基性ガス用							
PG-N	中性ガス用							
PG-C	アセトアルデヒド用							
PG-X	同時除去用							
PG-S7	酸性ガス用							
PG-A7	塩基性ガス用							
GC	GC-S	7.0~3.0	-	酸性ガス用	下水処理用 し尿処理用 ゴミ処理用			
	GC-A			塩基性ガス用				
	GC-N			中性ガス用				
	GC-C			アセトアルデヒド用				
YL	YL	4.75~2.36	4-8	標準炭	一般空気用・ガス浄化用			
				YL-S	酸性ガス用	下水処理用 し尿処理用 ゴミ処理用		
				YL-A	塩基性ガス用			
	YL-N			中性ガス用				
	YL-O			排オゾン用	オゾン用			
	YL-G			水銀処理	水銀除去用			

PG シリーズ

YL シリーズ



粉末状製品

シリーズ	タイプ	銘柄	標準粒径		特徴	用途	包装単位		
			mm	mesh					
P	DRY	PD	0.075	200	JWWA認証品	上水の精製・脱臭用	ローリー フレコン 20kg 10kg		
	WET	PW-50	0.045	325					
	DRY	PDH (高品質炭) PWH-50 (高品質炭)	0.075	200					
	WET	PWH-50 (高品質炭)	0.045	325					
	DRY	PDY (ヤシガラ炭) PWY-50 (ヤシガラ炭)	0.075	200					
	WET	PWY-50 (ヤシガラ炭)	0.045	325					
	DRY	PWC	0.075	200	標準炭	上水の精製・脱臭用 排水処理用			
	WET	PWC-50	0.045	325					
	DRY	PWC-A	0.075	200	高品質炭	上水の精製・脱臭用 醸造・食品・医薬品 化学工業脱色・精製用			
	WET	PWC-50A	0.045	325					
	DRY	PWZ	0.075	200	標準炭	工業薬品の脱色・精製用			
	WET	PWZ-50	0.045	325					
	DRY	PWP	0.075	200	標準炭	醸造・食品・医薬品 化学工業脱色・精製用			
	WET	PWP-50	0.045	325					
	DRY	PCC	0.075	200	標準炭	排水処理用			
	WET	PCC-50	0.045	325					
	DRY	PYC	0.075	200	標準炭	上水の精製・脱臭用 排水処理用			
WET	PYC-50	0.045	325						
DRY	PYN-50	PYN-70	-	-	標準炭	浄水器用			
							PYN-100	-	-
	PD-100	0.045	325						
PD-100	0.075	200	高品質炭						
	0.045	325							
PD-100G	0.045	325	水銀処理	水銀除去用					

P シリーズ



- ・弊社の工場は、公害防止設備(排ガス・排水設備)を整え、液相・気相用製品の再生を行っています。
 - ・ご希望の各種粒度範囲に応じます。
 - ・包装単位は標準を記載しておりますが、ご希望の包装単位範囲に応じます。
 - ・ご希望により、水洗、微粉末除去及び、水分湿潤等の加工をいたします。
 - ・ご用命により、活性炭取替え業務をさせていただきますのでご相談下さい。
- ※吸引車2台&スラリー(溶解)装置2基自社所有